



**CEPILLADORA CON DESCENSOR
NEUMÁTICO
MOD. CMBS-1200**

La máquina efectúa un exhaustivo cepillado de las barras de embutido, y puede ser servida con o sin sistema automático de bajada y subida de las barras para su cepillado. La posibilidad de regular los cepillos facilita un cepillado totalmente uniforme, permitiendo cepillar embutidos de diferentes alturas.

**SAUSAGE BRUSHER WITH
PNEUMATIC DESCENDER
MOD. CMBS-1200**

The machine performs an exhaustive brushing of the sausage bars, and can be supplied with or without an automatic system for lowering and ascending the bars for brushing. The possibility to adjust the brushes facilitates a totally uniform brushing, allowing the brushing of sausages of different heights.

CEPILLADORA CON DESCENSOR NEUMÁTICO MOD. CMBS-1200

Incluye cepillos de nylon dotados de un sistema de regulación con separación entre ellos, accionados mediante motor eléctrico. Además, cuenta con un circuito de duchas con toma de agua y válvula de control, una puerta superior basculante para la limpieza y un cajón inferior para la recogida de mohos.

El sistema neumático para el descenso y ascenso de las barras incluye un grupo de filtro, engrase y regulación de aire.

También se puede servir con un sistema de retirada de residuos mediante extractor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Instalación eléctrica según normas de baja tensión, con cuadro de potencia y maniobra de 24 V y protección IP65.
- Cepillos de material plástico con regulación de separación entre ellos.
- Circuito de duchas con válvula de control.
- Instalación neumática de regulación y control.
- Transportador en acero inoxidable AISI 304

OPCIONAL

Sistema extracción residuos
Carga embutido manual, sin descensor

SAUSAGE BRUSHER WITH PNEUMATIC DESCENDER MOD. CMBS-1200

It includes nylon brushes equipped with a regulation system with separation between them, driven by an electric motor. In addition, it has a shower circuit with water inlet and control valve, an upper tilting door for cleaning and a lower drawer for collecting mildew.

The pneumatic system for the descent and ascent of the bar includes a filter group, lubrication and air regulation.

It can also be supplied with a waste removal system by means of an extractor.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Electrical installation according to low voltage standards, with 24 V power and control panel and IP65 protection.
- Plastic brushes with regulation of separation between them.
- Shower circuit with control valve.
- Pneumatic installation of regulation and control.
- AISI 304 stainless steel conveyor.

OPTIONAL

Waste extraction system
Manual loading, without descender

TIPOS	CMBS-1200	TYPES
Largo	1.900 mm	Length
Ancho	1.070 mm	Width
Alto	2.200 mm	Height
Peso	350 kg	Weight
Potencia	1,5 Kw	Potency
Consumo aire	10 L/min	Air consumption
Presión aire	6 kg/cm ²	Air pressure
Largo entrada producto	1.200 mm	Lenght of product entry