

■ Lavabotas DR 400 V y DR V



No. Art. **DR 400 V 300 2550-414**

MODELOS Y OPCIONES

Disponible en dos versiones de cepillos verticales para la limpieza e higienización de los laterales del calzado que difieren en altura.

- Opción **DR 400 V 70** y **DR V 70**:
Cepillos verticales de 70 mm de altura; adecuado para botas bajas
- Opción **DR 400 V 300** y **DR V 300**:
Cepillos verticales de 300 mm de altura; adecuado para botas altas

- El lavabotas DR 400 V NIEROS® es una solución perfecta para todas las áreas de producción donde el calzado limpio es de suma importancia. Su construcción robusta y funcional limpia las botas de forma rápida y completa, manteniendo el consumo de energía al mínimo. Activado con un botón, permite al usuario ajustar el proceso de limpieza, dependiendo del nivel de suciedad. El modelo DR 400 V dispone de dos cepillos giratorios horizontales y tres verticales, rociados con desinfectante, que proporcionan una limpieza rápida y fácil de las suelas y los laterales de las botas, mientras que el DR V dispone de tres cepillos giratorios verticales que se pueden utilizar como unidad individual o combinados con las estaciones de higiene NIEROS® HC, HC XL, URK o DR, asegurando una limpieza profunda de los bordes de las botas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Dos cepillos horizontales para limpiar las suelas (DR 400 V)
- Tres cepillos verticales para limpiar ambos lados de las botas (DR 400 V y DR V)



No. Art. **DR V 300 2550-504**

Modelo de producto	DR 400 V 70	DR 400 V 300
Medidas L. x An. x Al.	1560 x 1450 x 1240 mm	1560 x 1450 x 1240 mm
Cepillos horizontales	Ø 180 x 425 mm	Ø 180 x 425 mm
Cepillos verticales	Ø 250 x 70 mm	Ø 250 x 320 mm
Conexión de tensión	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Alimentación	1,1 kW	1,1 kW
Conexión de agua	R 3/4"	R 3/4"
Salida de agua	DN 50	DN 50
No. Art.	2550-414-002	2550-414

Modelo de producto	DR V 70	DR V 300
Medidas L. x An. x Al.	1010 x 960 x 1250 mm	1010 x 960 x 1250 mm
Cepillos horizontales	Ø 220 x 70 mm	Ø 220 x 320 mm
Conexión de tensión	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Alimentación	0,75 kW	0,75 kW
Conexión de agua	R 3/4"	R 3/4"
Salida de agua	DN 50	DN 50
No. Art.	2550-504-008	2550-504