



PL1D



PL2D + SCMA





PL4D

PL1D | PL2D | PL4D

PELADORA - DESCORAZONADORA

melones, piñas, calabaza almizclera



voltaggio/voltage
220V-380V-480V 3Ph



for food stainless steel

La máquina peladora semiautomática PL1D/PL2D/PL4D está diseñada para pelar melones, piñas y calabazas almizcleras. Está disponible en tres modelos: con una, dos y cuatro estaciones de pelado.

La peladora es una máquina de carga manual que procesa la piel externa. De este modo, cualquier fruto, aunque sea irregular en su forma, puede ser pelado cómodamente con el máximo rendimiento.

El operario coloca el fruto en el espacio de carga correspondiente.

Se puede regular la velocidad de pelado y descorazonado.

La máquina dispone de un cuadro eléctrico acompañado de dos variadores de frecuencia: uno para regular la velocidad del fruto y otro para regular la velocidad de la cuchilla.

La peladora PL2D/4D dispone de:

- cinta transportadora para el producto pelado
- cinta transportadora para los desechos
- tablas para inspeccion y certificacion
- rampa deslizante para desechos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PL1D	PL2D	PL4D
Capacidad de producción	4 - 6 frutti/fruit min	12 - 14 frutti/fruit min	24 - 28 frutti/fruit min
Dimensiones maquina ancho x longitud x altura	775x1210xH2300 mm (30.5x47.6xH90.5" in)	775x2050xH2350 mm (30.5x80.7xH90.5" in)	775x2470xH2350 mm (30.5x97.2xH90.5" in)
Potencia instalada	0,55 kW	1,1 kW	2,2 kW
Alimentacion neumática	6 bar - 25 l/min	6 bar - 50 l/min	6 bar - 100 l/min
Peso	300 kg (660 lb)	900 kg (1980 lb)	1400 kg (3090 lb)
Dimensiones frutas Ø	Ø 100-250 mm (3.9-9.8" in)	Ø 100-250 mm (3.9-9.8" in)	Ø 100-250 mm (3.9-9.8" in)
Espesor cascara	3-10 mm (0.12-0.40")	3-10 mm (0.12-0.40")	3-10 mm (0.12-0.40")
Operadores	1	1	2

Costruita secondo la Direttiva Machine 2006/42/ CE e seguenti.