

CHISEL HIDRONEUMÁTICO O CON MUELLES



Chisel con brazo
de 40x40mm

“Gran capacidad
de disparo”

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



CHISEL HIDRONEUMÁTICO



Conjunto brazo hidroneumático



Altura de disparo 480 mm.



CHISEL HIDRONEUMÁTICO O CON MUELLES

FIJO					
HILERAS	HIDRONEUMÁTICO	MUELLES	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	CV
2	SXH-2-9-F	SXM-2-9-F	2'15 m	2'40 m	90
	SXH-2-11-F	SXM-2-11-F	2'70 m	2'95 m	100
	SXH-2-13-F	SXM-2-13-F	3'25 m	3'50 m	125
	SXH-2-15-F	SXM-2-15-F	3'80 m	4'05 m	150
3	SXH-3-11-F	SXM-3-11-F	2'70 m	2'95 m	100
	SXH-3-13-F	SXM-3-13-F	3'25 m	3'50 m	125
	SXH-3-15-F	SXM-3-15-F	3'80 m	4'05 m	150

PLEGABLE HIDRÁULICO (ANCHO TRANSP. 3 MTS.)					
HILERAS	HIDRONEUMÁTICO	MUELLES	BRAZOS	ANCHO TRABAJO	CV
2	SXH-2-15-PH	SXM-2-15-PH	2+11+2	3'80 m	150
	SXH-2-17-PH	SXM-2-17-PH	3+11+3	4'35 m	175
	SXH-2-19-PH	SXM-2-19-PH	4+11+4	4'90 m	200
	SXH-2-21-PH	SXM-2-21-PH	5+11+5	5'45 m	225
3	SXH-3-15-PH	SXM-3-15-PH	2+11+2	3'80 m	150
	SXH-3-17-PH	SXM-3-17-PH	3+11+3	4'35 m	175
	SXH-3-19-PH	SXM-3-19-PH	4+11+4	4'90 m	200
	SXH-3-21-PH	SXM-3-21-PH	5+11+5	5'45 m	225

VERTICAL (ANCHO TRANSP. 3 MTS.)					
HILERAS	HIDRONEUMÁTICO	MUELLES	BRAZOS	ANCHO TRABAJO	CV
3	SXHV - 16	SXMV - 16	8 + 8	4'05 m	180
	SXHV - 18	SXMV - 18	9 + 9	4'60 m	200
	SXHV - 20	SXMV - 20	10+10	5'15 m	240
	SXHV - 22	SXMV - 22	11+11	5'70 m	280
	SXHV - 24	SXMV - 24	12+12	6'20 m	320
	SXHV - 26	SXMV - 26	13+13	6'75 m	360
	SXHV - 28	SXMV - 28	14+14	7'30 m	400
	SXHV - 30	SXMV - 30	15+15	7'85 m	450

- Fabricado con brazo hidroneumático o con muelles.
- Rulo Ø 400 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Separación entre brazos de 27 cm.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulos Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.
- Doble rodillo independiente.
- Ruedas de control de profundidad.

Permite trabajar a diferentes presiones según la dureza del terreno. Destacar su gran capacidad de disparo llegando a una altura máxima de 480 mm.

Tipologías de Rodillos de Preparación

Rodillo de Rea (de serie)			
R3	Ø Rodillo: 400mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: C

Rodillo Reforzado de Rea			
R5	Ø Rodillo: 450mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D
R6	Ø Rodillo: 500mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D

Rodillo de Chapa Lisa			
R13	Ø Rodillo: 500mm	Espesor: 10mm	Rod.: E

Rodillo AF			
R7	Ø Rodillo: 400mm	Ø Redo.: 20mm	Rod.: B
R8	Ø Rodillo: 450mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B
R9	Ø Rodillo: 500mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B

Rodillo de Pasamano (F-114)			
R10	Ø Rodillo: 400mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: C
R11	Ø Rodillo: 450mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D
R12	Ø Rodillo: 500mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D

Rodillo de Ángulo Curvado			
R14	Ø Rodillo: 500mm	Espesor 6mm i L50	Rod.: E

Tipologías de Rodamientos

B	
Soporte Cuadrado Ø60 Reforzado	

C	
Buje	

D	
Super Buje de 130mm	

E	
Rodamiento Super Reforzado Ø60	

CHISEL CON MUELLES



SXMV-16 con rulo Ø500 y SUPERBUJES



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: