

CULTIVADORES VIBRO-FLEX



Cultivadores con brazo tipo vibro-flex

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
viger@viger.com

www.viger.com



CULTIVADORES VIBRO-FLEX

LIGERO

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
* VF-11-F-L	1'80 m	2'00 m	70
VF-11-F-L	2'00 m	2'20 m	70
VF-13-F-L	2'40 m	2'60 m	80
VF-15-F-L	2'80 m	3'00 m	90

*Especial viña

MODELO LIGERO: Rulo ligero Ø 320 montado con soporte + rodamiento y fabricado con rea Ø 20.

OPCIONAL: Rastra con púas de 8 mm.



- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Los modelos fijos se fabrican con rulo Ø 320 y rea Ø 25.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.

MODELO ST

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
VF-ST-21	4'00 m	2'60 m	140
VF-ST-23	4'40 m	2'60 m	160
VF-ST-25	4'80 m	2'60 m	180
VF-ST-27	5'20 m	3'00 m	200
VF-ST-29	5'60 m	3'00 m	220

- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

ESTÁNDAR

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
VF-11-F	2'00 m	2'20 m	80
VF-13-F	2'40 m	2'60 m	90
VF-15-F	2'80 m	3'00 m	100
VF-17-PH	3'20 m	2'20 m	110
VF-19-PH	3'60 m	2'60 m	120
VF-21-PH	4'00 m	2'60 m	140
VF-23-PH	4'40 m	3'00 m	160
VF-25-PH	4'80 m	3'00 m	180



OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.

CULTIVADORES VIBRO-FLEX

MODELO VERTICAL

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
VF-VER-28	5'40 m	3'00 m	200
VF-VER-30	5'80 m	3'00 m	220
VF-VER-32	6'20 m	3'00 m	240
VF-VER-34	6'60 m	3'00 m	260
VF-VER-36	7'00 m	3'00 m	280
VF-VER-38	7'40 m	3'00 m	300
VF-VER-40	7'80 m	3'00 m	320

- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Juego de ruedas de control.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.



Tipologías de Rodillos de Preparación

Rodillo de Rea (de serie)			
R3	Ø Rodillo: 400mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: C

Rodillo Reforzado de Rea			
R5	Ø Rodillo: 450mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D
R6	Ø Rodillo: 500mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D

Rodillo de Chapa Lisa			
R13	Ø Rodillo: 500mm	Espesor: 10mm	Rod.: E

Rodillo AF			
R7	Ø Rodillo: 400mm	Ø Redo.: 20mm	Rod.: B
R8	Ø Rodillo: 450mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B
R9	Ø Rodillo: 500mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B

Rodillo de Pasamano (F-114)			
R10	Ø Rodillo: 400mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: C
R11	Ø Rodillo: 450mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D
R12	Ø Rodillo: 500mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D

Rodillo de Ángulo Curvado			
R14	Ø Rodillo: 500mm	Espesor 6mm i L50	Rod.: E

Tipologías de Rodamientos

B
Soporte Cuadrado Ø60 Reforzado

C
Buje

D
Super Buje de 130mm

E
Rodamiento Super Reforzado Ø60

VIBRO-FLEX ARRASTRADO

MOD.	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	Hileras	CV
CPA-38B	7'40 m	3'00 m	3	230
CPA-42B	8'20 m	3'00 m	3	260
CPA-46B	9'00 m	3'00 m	3	290
CPA-50B	9'80 m	3'00 m	3	320
CPA-48C	9'40 m	3'00 m	4	300
CPA-54C	10'60 m	3'00 m	4	370
CPA-60C	11'80 m	3'00 m	4	450
CPA-66C	13'00 m	3'00 m	4	530
CPA-70C	13'80 m	3'00 m	4	560
CPA-76C	15'00 m	3'00 m	4	620



- Máquina para tractores de gran potencia.
- Funcionamiento totalmente hidráulico.
- Se adapta a las variaciones del terreno.
- Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo.
- Rulo Ø400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Neumáticos: según modelo.

OPCIONAL


- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.
- Doble rulo independiente.
- Sistema de visión "High Vision".

VILVA
 Más de 20 años de
 experiencia fabricando
 máquinas arrastradas de
 grandes dimensiones



CPA-46B

VIGERM, S.L.
 Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
 43420 Sta. Coloma de Queralt
 Telf.: 977-88 03 02
 E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: