

SEMICHISEL CR



Semichisel CR con brazo 40x30

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
viger@viger.com

www.viger.com



SEMICHISEL CR

	MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	CV
2 HILERAS	CR-2-7-F	1'50 m	1'70 m	60
	CR-2-9-F	2'00 m	2'20 m	70
	CR-2-11-F	2'50 m	2'70 m	80
	CR-2-13-F	3'00 m	3'20 m	90
	CR-2-9-11-PH	2'50 m	2'20 m	80
	CR-2-9-13-PH	3'00 m	2'20 m	90
	CR-2-11-15-PH	3'50 m	2'70 m	100
	CR-2-11-17-PH	4'00 m	2'70 m	120
	CR-2-11-19-PH	4'50 m	2'70 m	140
3 HILERAS	CR-3-13-F	2'40 m	2'60 m	90
	CR-3-15-F	2'80 m	3'00 m	100
	CR-3-11-15-PH	2'80 m	2'20 m	100
	CR-3-11-17-PH	3'20 m	2'20 m	120
	CR-3-13-19-PH	3'60 m	2'60 m	140
	CR-3-13-21-PH	4'00 m	2'60 m	160
	CR-3-15-23-PH	4'40 m	3'00 m	180

- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Los modelos fijos se fabrican con rulo Ø 320 y rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon.
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.



Brazo 40x30



CR-3-13-F con rulo y rastra



MODELO CR-3-15-23-PH con rulo y rastra



MODELO ST

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	CV
CR-ST-21	4'00 m	2'60 m	160
CR-ST-23	4'40 m	2'60 m	180
CR-ST-25	4'80 m	3'00 m	200
CR-ST-27	5'20 m	3'00 m	220
CR-ST-29	5'60 m	3'00 m	240

- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8.
- 3 hileras, separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon.
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.



CR-ST-29

SEMICHISEL CR

MODELO VERTICAL

- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8.
- 3 hileras, separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon.
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.
- Juego de ruedas de control

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	CV
CR-VER-28	5'40 m	3'00 m	220
CR-VER-30	5'80 m	3'00 m	240
CR-VER-32	6'20 m	3'00 m	260
CR-VER-34	6'60 m	3'00 m	280
CR-VER-36	7'00 m	3'00 m	300



Tipologías de Rodillos de Preparación

Rodillo de Rea (de serie)			
R3	Ø Rodillo: 400mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: C



Rodillo Reforzado de Rea			
R5	Ø Rodillo: 450mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D
R6	Ø Rodillo: 500mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D



Rodillo de Chapa Lisa			
R13	Ø Rodillo: 500mm	Espesor: 10mm	Rod.: E



Rodillo AF			
R7	Ø Rodillo: 400mm	Ø Redo.: 20mm	Rod.: B
R8	Ø Rodillo: 450mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B
R9	Ø Rodillo: 500mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B



Rodillo de Pasamano (F-114)			
R10	Ø Rodillo: 400mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: C
R11	Ø Rodillo: 450mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D
R12	Ø Rodillo: 500mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D




Rodillo de Ángulo Curvado			
R14	Ø Rodillo: 500mm	Espesor 6mm i L50	Rod.: E



Tipologías de Rodamientos

B Soporte Cuadrado Ø60 Reforzado	
--	---

C Buje	
------------------	---

D Super Buje de 130mm	
---------------------------------	--

E Rodamiento Super Reforzado Ø60	
--	---

ARRASTRADO

MODELO	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	Hileras	CV
CRA-38B	7'40 m	3'00 m	3	250
CRA-42B	8'20 m	3'00 m	3	280
CRA-46B	9'00 m	3'00 m	3	310
CRA-50B	9'80 m	3'00 m	3	340
CRA-48C	9'40 m	3'00 m	4	320
CRA-54C	10'60 m	3'00 m	4	390
CRA-60C	11'80 m	3'00 m	4	470
CRA-66C	13'00 m	3'00 m	4	540


- Máquina para tractores de gran potencia.
- Funcionamiento totalmente hidráulico.
- Se adapta a las variaciones del terreno.
- Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo.
- Rulo Ø400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Neumáticos: según modelo.
- Enganche de anilla Scharmüller.

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.
- Doble rulo independiente.
- Sistema de visión "High Vision".



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: