

# EQUIPO COMBINADO



## Equipos de preparación con rodillo

**VIGERM, S.L.**

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2  
43420 Sta. Coloma de Queralt  
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02  
viger@viger.com

[www.viger.com](http://www.viger.com)



# EQUIPO COMBINADO LIGERO

MODELO	Nº BRAZOS	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
COMBI-L-4	20	4 m	2'5 m	650	400/60-15'5 o similar	3.600 kg
COMBI-L-4'5	22	4'5 m	2'5 m	650	400/60-15'5 o similar	3.800 kg
COMBI-L-5	24	5 m	2'5 m	650	400/60-15'5 o similar	4.000 kg

- Brazo de trabajo: VF o BVM o CR
- Rulo con chapa lisa de 10 o 12 o 15 mm o rulo con ángulo o ángulo circular.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Freno hidráulico y calzos.
- Enganche anilla.
- Cierre de seguridad manual.

## OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Ruedas de control.



# EQUIPO COMBINADO REFORZADO

## Con brazo VF y BVM

MODELO	Nº BRAZOS	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
COMBI-5	24	5 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	5.800 kg
COMBI-6	30	6 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	6.675 kg
COMBI-7'2	38	7'20 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	7.500 kg

- Rulo con chapa lisa de 12 o 15 mm o rulo con ángulo o ángulo circular.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Freno hidráulico y calzos.
- Enganche anilla.

### OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Ruedas de control.
- Borra-surcos posterior



# EQUIPO COMBINADO REFORZADO

## Con SEMICHISEL CR y ELASTOMEROS

MODELO	Nº BRAZOS	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
COMBI-5	24	5 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	7.100 kg
COMBI-6	30	6 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	7.800 kg
COMBI-7'2	36	7'20 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	8.500 kg

- Rulo con chapa lisa de 12 o 15 mm o rulo con ángulo o ángulo circular.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Freno hidráulico y calzos.
- Enganche anilla.
- Cierre hidráulico de seguridad.

### OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Ruedas de control.
- Borra-surcos posterior

COMBI-CR-6



COMBI-CR-6



COMBI-CR-6



# EQUIPO COMBINADO REFORZADO

## Con GRADA RÁPIDA DE ELASTOMEROS

MODELO	Nº DISCOS	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
COMBI-5	40	5 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	7.300 kg
COMBI-6	48	6 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	8.100 kg
COMBI-7'2	56	7'20 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	8.900 kg

- Rulo con chapa lisa de 12 o 15 mm o rulo con ángulo o ángulo circular.
- Freno hidráulico y calzos.
- Enganche anilla.
- Cierre hidráulico de seguridad.

### OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Ruedas de control.
- Borra-surcos posterior



COMBI-GR-GOM-7'2

# EQUIPO COMBINADO REFORZADO

## Con GRADA RÁPIDA DE MUELLES

MODELO	Nº DISCOS	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
COMBI-5	40	5 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	7.700 kg
COMBI-6	48	6 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	8.500 kg
COMBI-7'2	56	7'20 m	3 m	700 o 750	445/45-19'5 o similar	9.300 kg

- Rulo con chapa lisa de 12 o 15 mm o rulo con ángulo o ángulo circular.
- Freno hidráulico y calzos.
- Enganche anilla.
- Cierre hidráulico de seguridad.

### OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Ruedas de control.
- Borra-surcos posterior



# OPCIONALES

## Rodillo BORRA-SURCOS posterior



## RUEDAS DE CONTROL



# EQUIPO COMBINADO REFORZADO

**COMBI-GR-GOM-7'2**



**COMBI-VF-7'2**



**VIGERM, S.L.**

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2

43420 Sta. Coloma de Queralt

Telf.: 977-88 03 02

E-mail: [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)

[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



**Distribuidor:**