

RODILLO RAC CON CULTIVADOR



Con brazo VF , BVM ,50x12 o 45x12



VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)
Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



RAC CON BRAZO VIBRO-FLEX O BVM



MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	Nº BRAZOS	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
RAC-5'50	5'50m	3 m	700	25	400/60-15.5	4.550 kg
RAC-6'20	6'20 m	3 m	700	27	400/60-15.5	4.775 kg
RAC-6'70	6'70 m	3 m	700	29	400/60-15.5	5.020 kg
RAC-7'70	7'70 m	3 m	700	33	400/60-15.5	5.420 kg

- Fabricado en chapa lisa de 12 mm, 15 mm, chapa de 8 mm + ángulo de 50 mm o ángulo circular.
- Cultivador con paralelogramo.
- Freno hidráulico y calzos.
- Rodamientos oscilantes reforzados.
- Enganche anilla.

OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Tripuntal hidráulico trasero.
- Neumáticos 445/45-19.5
- Barra niveladora.

RAC CON BRAZO 50x12 o 45x12



RAC - 6'70



RAC - 6'70



RAC - 6'70 con barra niveladora



RAC - 6'70

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	Ø	Nº BRAZOS	NEUMÁTICOS	TARA (aprox.)
RAC-5'50	5'50 m	3 m	700	27	400/60-15.5	4.000 kg
RAC-6'20	6'20 m	3 m	700	29	400/60-15.5	4.340 kg
RAC-6'70	6'70 m	3 m	700	31	400/60-15.5	4.730 kg
RAC-7'70	7'70 m	3 m	700	35	400/60-15.5	4.900 kg

- Fabricado en chapa lisa de 12 mm, 15 mm, chapa de 8 mm + ángulo de 50 mm o ángulo circular.
- Cultivador con paralelogramo.
- Freno hidráulico y calzos.
- Rodamientos oscilantes reforzados.
- Enganche anilla.

OPCIONAL

- Kit eléctrico 1, 2 o 3 selectores.
- Tripantal hidráulico trasero.
- Neumáticos 445/45-19.5
- Barra niveladora.

RODILLO RAC CON CULTIVADOR



RAC - 6'20



**Brazo
VF**




RAC - 6'70

**Brazo
50x12**



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: