

SEMICHISEL GOM



GOM-VER-36



VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



SEMICHISEL GOM

MODELO 3 CUERPOS

MODELO	ANCHO TRABAJO	FILAS	BRAZOS	CV
GOM-21	4'00 m	3	21	170
GOM-23	4'40 m	3	23	185
GOM-25	4'80 m	3	25	200

- Brazo de 35x35 con elastómeros.
- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.
- Anchura transporte 3 m.
- Enganche Cat. II-III con boca fija. (3 Cuerpos y Vertical)

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.
- Juego de ruedas de control. (Vertical)

MODELO VERTICAL

MODELO	ANCHO TRABAJO	FILAS	BRAZOS	CV
GOM-VER-30	5'80 m	3	30	240
GOM-VER-32	6'20 m	3	32	260
GOM-VER-34	6'60 m	3	34	280
GOM-VER-36	7'00 m	3	36	300
GOM-VER-38	7'40 m	3	38	320
GOM-VER-40	7'80 m	3	40	340



SEMICHISEL GOM

MODELO ARRASTRADO

- Brazo de 35x35 con elastómeros.
- Rulo Ø 400 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.
- Anchura transporte 3 m.
- Se adapta a las variaciones del terreno.
- Neumáticos: según modelo.
- Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo.

MODELO	ANCHO TRABAJO	FILAS	BRAZOS	CV
GOM-42	8'20 m	3	42	280
GOM-46	9'00 m	3	46	310
GOM-50	9'60 m	3	50	340
GOM-48	9'40 m	4	48	320
GOM-54	10'60 m	4	54	360
GOM-60	11'80 m	4	60	400
GOM-66	13'00 m	4	66	440

OPCIONAL

- Rastra: una o dos hileras, púas de Ø10 o Ø12 mm.
- Admite rulo Ø 450 o 500 con todas las tipologías.
- Superbujes de 130 mm.
- Juego de ruedas de control.



Tipologías de Rodillos de Preparación

Rodillo de Rea (de serie)			
R3	Ø Rodillo: 400mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: C

Rodillo Reforzado de Rea			
R5	Ø Rodillo: 450mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D
R6	Ø Rodillo: 500mm	Ø Rea: 25mm	Rod.: D

Rodillo de Chapa Lisa			
R13	Ø Rodillo: 500mm	Espesor: 10mm	Rod.: E

Rodillo AF			
R7	Ø Rodillo: 400mm	Ø Redo.: 20mm	Rod.: B
R8	Ø Rodillo: 450mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B
R9	Ø Rodillo: 500mm	Ø Redo.: 30mm	Rod.: B

Rodillo de Pasamano (F-114)			
R10	Ø Rodillo: 400mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: C
R11	Ø Rodillo: 450mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D
R12	Ø Rodillo: 500mm	Pasamano: 50x10mm	Rod.: D

Rodillo de Ángulo Curvado			
R14	Ø Rodillo: 500mm	Espesor 6mm i L50	Rod.: E

Tipologías de Rodamientos

B
Soporte Cuadrado Ø60 Reforzado

C
Buje

D
Super Buje de 130mm

E
Rodamiento Super Reforzado Ø60

SEMICHISEL GOM



GOM-46



GOM-VER-30

VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: