



# REX3 F



## REX3 F

3-060 • 3-070 • 3-080

**Landini**<sup>®</sup>

Passion for Innovation.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>ENGINE</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX POWER ISO	HP/KW	55/40	65/48	75/55
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200
MAX TORQUE	NM	244	271	300
DISPLACEMENT/N° OF CYLINDERS	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	LT	50	50	50
<b>CLUTCH</b>				
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE 16FWD+16REV		●	●	●
<b>POWER TAKE-OFF</b>				
MECHANICAL CONTROL		●	●	●
2 SPEEDS PTO 540/540E RPM		○	○	○
2 SPEEDS PTO 540/1000 RPM		○	○	○
1"3/8 (34,9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●
SYNCHRONIZED TO SPEED CHANGE		○	○	○
<b>FRONT AXLE</b>				
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
<b>BRAKES</b>				
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
HYDRAULIC TRAILER BRAKES		○	○	○
<b>REAR HYDRAULIC POWER LIFT</b>				
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL FUNCTIONS		●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
MAX. LIFT CAPACITY	KG	2300	2300	2300
HYDRAULIC FLOW (LIFT+STEERING)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○
REMOTE VALVES STD		1	1	1
MID-MOUNTED REMOTE VALVES		○	○	○
<b>FRONT HYDRAULIC POWER LIFT</b>				
FT CAPACITY KG 1000		○	○	○
FRONT PTO 1000 RPM		○	○	○
<b>CAB AND DRIVING SEAT</b>				
LOW PROFILE CAB / RADIO ADAPTOR		○	○	○
HEATING/VENTILATION		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
DIGITAL INSTRUMENTS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)</b>				
MAX. LENGTH (WITH BALLAST WEIGHTS)	MM	3463	3463	3463
MIN. WIDTH	MM	1360	1360	1360
WHEELBASE 4WD	MM	1950	1950	1950
HEIGHT TO STEERING WHEEL	MM	1280	1280	1280
HEIGHT TO ROPS	MM	2248	2248	2248
GROUND CLERANCE 4WD	MM	223	223	223
TOTAL WEIGHT 4WD (WITHOUT BALLAST)	KG	2000	2000	2000
<b>OPTIONAL EQUIPMENT</b>				
6 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○
4 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○

KEY: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>MOTEUR</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
PUISSANCE MAXI ISO	CH/KW	55/40	65/48	75/55
REGIM NOMINAL	TR/MIN	2200	2200	2200
COUPLE MAXIMUM	NM	244	271	300
CYLINDRÉE/NOMBRE DE CYLINDRES	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT	LT	50	50	50
<b>EMBAYAGE</b>				
INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC	POUCES	12	12	12
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + SUPER-RÉD. + INVERS. MÉC. 16AV+16AR		●	●	●
<b>PRISE DE FORCE</b>				
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
2 VITESSES PDF 540/540E TR/MIN		○	○	○
2 VITESSES PDF 540/1000 TR/MIN		○	○	○
ARBRE P.D.F. 1" 3/8 (34,9MM) À 6 CANNELURES		●	●	●
PROPORTIONNELLE A L'AVANCEMENT		○	○	○
<b>ESSIEU AVANT 4RM</b>				
ENCLENCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4RM		●	●	●
ANGLE DE BRAQUAGE MAXI		55°	55°	55°
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL ELECTROHYDRAULIQUE		●	●	●
<b>FREINS</b>				
ARRIÈRE À BAIN D'HUILE		●	●	●
ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 4RM AU FREINAGE		●	●	●
FREINAGE HYDRAULIQUE DE LA REMORQUE		○	○	○
<b>RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE</b>				
CONTROLE D'EFFORT, POSITION, INTERMIX, POSITION FLOTTANTE		●	●	●
RELEVAGE MÉCANIQUE		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACITÉ DE RELEVAGE	KG	2300	2300	2300
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE+DIRECTION)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
ATTELAGE À TROIS POINT CATÉGORIE 2		●	●	●
REGLAGE HIDRAULIQUE DU TIRANT DROIT		○	○	○
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD		1	1	1
DISTRIBUTEURS VENTRAUX		○	○	○
<b>RELEVAGE HYDRAULIQUE AVANT</b>				
CAPACITÉ DE RELEVAGE KG 1000		○	○	○
AVANT PDF 1000 TR/MIN		○	○	○
<b>CABINE ET POSTE DE CONDUITE</b>				
CABINE LOW PROFILE / PRÉDISPOSITION AUTORADIO		○	○	○
CHAUFFAGE/VENTILATION		○	○	○
AIR CONDITIONNÉ		○	○	○
TABLEAU D'INSTRUMENTS DIGITAL		●	●	●
PLATEFORME SUSPENDUE		●	●	●
<b>DIMENSIONS ET POIDS (EN ORDRE DE MARCHÉ)</b>				
LONGUEUR	MM	3463	3463	3463
LARGEUR MINIMUM	MM	1360	1360	1360
EMPATTEMENT	MM	1950	1950	1950
HAUTEUR AU VOLANT	MM	1280	1280	1280
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	MM	2248	2248	2248
GARDE AU SOL 4RM	MM	223	223	223
POIDS TOTAL SANS MASSES DE LESTAGE	KG	2000	2000	2000
<b>ÉQUIPEMENTS EN OPTION</b>				
6 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 24 KG/UNITAIRE		○	○	○
4 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 24 KG/UNITAIRE		○	○	○

LÉGENDE: ● de série ○ option - non disponible

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.



		REX3-060 F	REX3-070 F	REX3-080 F
<b>MOTOR</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	55/40	65/48	75/55
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	244	271	300
CILINDRADA/CILINDROS	CM <sup>3</sup>	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	50	50	50
<b>EMBRAGUE</b>				
INDEPENDIENTE DE DOBLE DISCO EN SECO	PULGADAS	12	12	12
MANDO MECÁNICO		●	●	●
<b>TRANSMISIÓN</b>				
SPEED FOUR + SUPERRED. + INVERS. MEC. 16AD+16MA		●	●	●
<b>TOMA DE FUERZA</b>				
MANDO MECÁNICO		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/540E RPM		○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRÍAS		●	●	●
T.D.F. PROPORCIONAL AL AVANCE		○	○	○
<b>PUENTE DELANTERO 4RM</b>				
CONNEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM		●	●	●
ANGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°	55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO		●	●	●
<b>FRENOS</b>				
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE		●	●	●
CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4RM AL FRENAR		●	●	●
FRENO HIDRÁULICO DE REMOLQUE		○	○	○
<b>ELEVADOR HIDRÁULICO</b>				
CONTROL DE ESFUERZO, POSICIÓN, MIXTO Y POSICIÓN FLOTANTE		●	●	●
MECÁNICO		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	KG	2300	2300	2300
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
ENGANCHE POR TRES PUNTOS CAT.2		●	●	●
REGULACIÓN HIDRÁULICA TIRANTE DERECHO		○	○	○
DISTRIBUIDORES AUXILIAIRES STD		1	1	1
DISTRIBUIDORES VENTRALES		○	○	○
<b>ELEVADOR HIDRÁULICO DELANTERO</b>				
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN KG 1000		○	○	○
TOMA DE FUERZA DELANTERA 1000 RPM		○	○	○
<b>CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>				
CABINA "LOW PROFILE" / ADAPTADOR DE AUTORADIO		○	○	○
CALEFACCIÓN/VENTILACIÓN		○	○	○
AIRE ACONDICIONADO		○	○	○
TABLERO DIGITAL		●	●	●
PLATAFORMA AMORTIGUADA		●	●	●
<b>DIMENSIONES Y PESOS (EN ORDEN DE MARCHA)</b>				
LONGITUD 4RM	MM	3463	3463	3463
ANCHO MINIMO	MM	1360	1360	1360
DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	MM	1950	1950	1950
ALTURA AL VOLANTE	MM	1280	1280	1280
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2248	2248	2248
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO MINIMA 4RM	MM	223	223	223
PESO 4RM SIN PESOS	KG	2000	2000	2000
<b>EQUIPAMIENTO OPCIONAL</b>				
6 PESOS TRASEROS 24 KG		○	○	○
4 PESOS DELANTEROS 24 KG		○	○	○

LEYENDA: ● di serie ○ opción - no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.

