



JOY 1250

"Compacto y fácil de poseer!"

La máquina estándar incluye:



- Tensor
- Prensas automáticas superiores
- Sistema de corte automático
- Motorised Belt Conveyors

MACHINE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diámetro neto de paso (mm)	1260
Standart Dimensiones (WxHxL)	2030x2250x2200
Máx. Velocidad de rotación (rpm)	70
Peso Total (kg)	560
Potencia instalada (Kw)	1,5
Tensión de alimentación (V)	230V 1Ph+N 50/60Hz

TAMAÑO DEL PRODUCTO A EMPACAR

Longitud Máx. (mm)	No Limit
Longitud mínima (mm) con puente	400
Dimensiones máximas de paso (mm)	Max W: 1130 H: 200 W:750 Max H: 670

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA TRANSPORTADORA

Longitud de la cinta transportadora (mm)	950
Anchura de la cinta transportadora (mm)	750
Velocidad Máx. del transportador (m/sec)	12
Máx. Capacidad de carga (kg/m)	90
Altura de trabajo (mm)	720-880

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA ESTIRABLE

Máx. Diámetro exterior (mm)	200
Diámetro del núcleo del carrete (mm)	76
Máx. Anchura exterior (mm)	170/250
Espesor recomendado (micras)	12, 15, 17, 23, 30, 35
Máx. Peso	3,6 kg

*También se pueden utilizar carretes de 125/170 mm.

PERSONALIZA TU MÁQUINA CON:

- Panel táctil de 7"
- Wifi / Acceso Móvil
- Sistema de Etiqueta y Impresora
- Opciones de transportadores
- Tandem de Burbuja Semi Automática
- Sistema de aviso de rotura por estiramiento
- Protección de vallas