



Carrocería en
Acero reforzado,
Acero Inoxidable
o Aluminio

Debido a sus reducidas dimensiones, similares a las de un furgón convencional, el recolector RSU PIQUERSA es ideal para todo tipo de municipios, cascos antiguos y zonas de difícil acceso. Su cuidado y discreto diseño le permiten integrarse perfectamente en cualquier entorno urbano. Su amplia tolva permite ser utilizado como vehículo de transporte para enseres, jardinería o material de obras, rentabilizando al máximo los tiempos muertos.

Nuestros vehículos RSU están diseñados para reducir al máximo su contaminación acústica, siendo **muy silenciosos** (75 dB), tanto en el proceso de recogida como compactación, especialmente adecuado para trabajos nocturnos.

Están fabricados con el fin de obtener unos inmejorables resultados de rentabilidad, fiabilidad, seguridad, ecología y compactación, incorporando las soluciones que requieren los actuales servicios de recogida de basuras. Además de un **sistema de lavado de contenedores** con depósito para 400 litros.

Montamos nuestras carrocerías sobre vehículos de cualquier marca y modelo elegidos por el cliente, pudiendo ser tanto en **acero reforzado, acero inoxidable o aluminio**.

Más de 300 clientes nos avalan.



Especificaciones Técnicas

	RB-4000L	RB-4000	RB-5500	RB-7000
Capacidad	4 m ³	4 m ³	5,5 m ³	7 m ³
Tipo de carga	Carga Lateral	Carga Trasera	Carga Trasera	Carga Trasera
Ratio Compactación	1:3	1:3	1:5	1:5
Chasis	4.000 kg.	4.000 kg.	6.000 kg.	8.000 kg.
Equipo elevación				
Tiempo del ciclo	20 segundos	20 segundos	22 segundos	22 segundos
Longitud Máxima	3.150 mm.	3.150 mm.	3.300 mm.	3.600 mm.
Altura Máxima	1.300 mm.	1.300 mm.	1.500 mm.	1.650 mm.
Anchura Máxima	1.800 mm.	1.800 mm.	1.900 mm.	2.000 mm.
Máx. Capacidad Contenedor	240 litros	800 litros	1.100 litros	1.100 litros
Sistema de enganche	Peine	Peine o Brazo		
Sistema de descarga	Placa Eyectora	Basculante	Basculante	Basculante
Presión de trabajo	180 kg/cm ² (bar) a 1.000 rpm de la bomba			
Normativa	98/37/ECC · DIN EN 1501-1			
Garantía	12 meses			
<p>Equipamiento de serie: <i>portón trasero para balseo (opción sin cargo y a petición del cliente)</i>, cajón para las herramientas, cajón portaextintor, válvulas pilotas en los cilindros, parada de emergencia, certificado CE, pintura de alta resistencia con triple capa de acrílico secado al horno, protectores antiempotramiento laterales, chapa plegada y electrosoldaduras, Acero interior H 400, acero laterales S275JR</p>				
OPCIONES APLICABLES A TODOS LOS MODELOS				
Descarga mediante placa eyectora Lavacontenedores con depósito de 400 litros y pistola de alta presión Elevacontenedores soterrados Equipo en acero inoxidable Equipo en aluminio		Suelo tolva en acero reforzado Localizador GPS Cámara de visión trasera Sistema de lubricación central Depósito de lixiviados Equipo en acero reforzado en 400 ó 450 brines		

*** Consultar para otras medidas y capacidades**

PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.

Ctra. Nac. 340, Km. 445 · Rotonda Los Callejones s/n · 04009 Almería (Spain)

T.: +34 950 62 50 60 · F.: +34 950 62 40 03 · comercial@piquersa.es · www.piquersa.es