

<b>CHASIS:</b>	De acero laminado en frío con parte trasera desmontable y pie de apoyo con rueda.
<b>DEPÓSITO PRINCIPAL:</b>	De fibra de vidrio PRFV con depósitos lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
<b>BOMBA:</b>	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
<b>GRUPO MULTIPLICADOR:</b>	Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
<b>MANDOS:</b>	Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
<b>FILTROS:</b>	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
<b>TURBINA:</b>	Doble turbina 510Ø.
<b>EMBRAGUE:</b>	Centrífugo con ferodos.
<b>CAJA DE TURBINA:</b>	De fibra de vidrio reforzado PRFV.
<b>EJE:</b>	Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
<b>NEUMÁTICOS:</b>	2 Ruedas con dibujo IMPLEMENT 11,5 - 80 - 15,3.
<b>ENGANCHE:</b>	Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
<b>EQUIPO DE LUCES:</b>	Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
<b>EQUIPO DE FRENOS:</b>	Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
<b>TRANSMISIÓN AL TRACTOR:</b>	Sí, reforzado con protección según normativa CE.
<b>LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:</b>	Sí, integrado en la cuba.
<b>MANIOBRAS:</b>	Opcional orientación hidráulica y giro del cañón con motor hidráulico.
<b>APOYAPIES LATERAL:</b>	1 Apoyapiés lateral para acceder a las partes superiores de la cuba.

MODELO **CA - C1L**

UNA TURBINA  
UN CAÑÓN

DOBLE TURBINA  
510Ø



PROLONGADOR  
DE LARGO ALCANCE



**ORIENTACIÓN Y GIRO  
DEL CAÑÓN CON MOTOR HIDRÁULICO**

ORIENTACIÓN  
DEL  
CAÑÓN  
HIDRÁULICA



**OPCIONES:**

- Orientación del cañón hidráulica.
- Orientación y giro del cañón con motor hidráulico.
- Con prolongador de largo alcance.
- Cañón corto.
- Elevación y suspensión hidroneumática en el eje (hasta 3000 litros).

\*Consultar todos los accesorios.

\*Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
CTRA.NAC.232, KM 346  
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
FAX: 941 16 06 26  
E-mail: general@general-agricola.es  
Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:





# MODELO CA - C1L

UNA TURBINA - UN CAÑÓN  
DOBLE TURBINA 5100



DOBLE TURBINA  
5100

BOMBA DE PISTONES  
DE CERÁMICA



**OPCIONAL**  
ORIENTACIÓN DEL CAÑÓN  
HIDRÁULICA

## CAPACIDADES

- 1000 L
- 1500 L
- 2000 L
- 3000 L
- 3200 L
- 4100 L
- 4800 L



ORIENTACIÓN Y GIRO  
DEL CAÑÓN CON  
MOTOR HIDRÁULICO  
**OPCIONAL**



LAVAMANOS  
Y LAVACIRCUITOS

SUSPENSIÓN  
HIDRONEUMÁTICA

DEPÓSITO DE FIBRA  
DE VIDRIO PRFV

