

MODELO CAÑÓN ESPOLVOREADOR ES - CA - CODO - T

**ALCANCE
50 METROS**

**300 KG
500 KG
800 KG**



**CAÑÓN DE POLVO
CIRCULACIÓN TRANSVERSAL
TELESCÓPICO GIRATORIO**

- CHASIS:** De acero reforzado con enganches de petaca.
- DEPÓSITO:** De fibra de vidrio reforzado PRFV según norma CE con tapa muy amplia.
- MULTIPLICADOR:** De acero reforzado con engranajes en baño de aceite.
- TURBINA:** De duro Aluminio de 10 álabes de 520Ø.
- SALIDAS:** Cañón telescópico de 225Ø.
- MANDOS:** Con regulación y abrir y cerrar desde el tractor.
- TAPA DE LLENADO:** De fibra de vidrio PRFV muy amplia para facilitar el llenado.
- CARDAN:** Reforzado 1300 con embrague.
- SUBIR Y BAJAR:** Hidráulico telescópico.
- ORIENTACIÓN:** Manual (OPCIONAL HIDRÁULICA).
- GIRO CAÑÓN:** Manual 180° (OPCIONAL HIDRÁULICA).

Los espolvoreadores modelo DYNAMIC, funcionan según el sistema de CIRCULACIÓN DE AIRE TRANSVERSAL, es decir, el aire es aspirado por la turbina pasando por el interior del depósito, arrastrando por encima la cantidad de polvo y regulándolo para que no se apelmace.

Una vez arrastrado el polvo, este es lanzado junto con el aire al exterior por mediación de su potente turbina.

Estas máquinas están perfectamente protegidas para evitar que se incendien, llevan regulación de la cantidad de polvo desde el tractor y varios movimientos hidráulicos o manuales.

**GRUPO
MULTIPLICADOR
DE ACERO**

**AMPLIA TAPA
DE ACCESO
Y LLENADO**

**TAMBIÉN DISPONIBLE
CON CAÑÓN MÁS BAJO PARA
APLICAR EN INVERNADEROS**



**TURBINA
520Ø**



**DATOS TÉCNICOS
SUSPENDIDOS**

MODELO	CAPACIDAD	CV	ALCANCE	ANCHO	LARGO	ALTO CAJÓN	ALTO CAÑÓN	RECORRIDO	PESO
CA-POLVO-300-T	300 L.	45	50 M	1,15 M	1,50 M	1,05 M	2,20 M	420 MM	230 KG
CA-POLVO-500-T	500 L.	45	50 M	1,15 M	1,70 M	1,25 M	2,20 M	420 MM	250 KG
CA-POLVO-800-T	800 L.	45	50 M	1,15 M	1,80 M	1,25 M	2,20 M	420 MM	320 KG

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

DISTRIBUIDOR:

MODELO CAÑÓN ESPOLVOREADOR ES - CA - CODO - T



ORIENTACIÓN
MANUAL

**ALCANCE
50 METROS**

CAPACIDADES

- 300 KG
- 500 KG
- 800 KG

**OPCIONAL
GIRO HIDRÁULICO
CON REGULACIÓN DE PRESIÓN**



TELESCÓPICO



TELESCÓPICO GIRATORIO CIRCULACIÓN TRANSVERSAL

INCLINACIÓN DE
LA PUNTA MANUAL

GIRO DEL CAÑÓN
MANUAL 180°

SUBIR
Y BAJAR
TELESCÓPICO
HIDRÁULICO



**OPCIONAL
INCLINACIÓN DE LA PUNTA
DEL CAÑÓN HIDRÁULICA**

GRUPO MULTIPLICADOR
DE ACERO
TURBINA 520Ø

