

- CHASIS:** Especial tratado con pintura EPOXI con escaleras y balcones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De polietileno alta densidad con depósito lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De membranas de baja presión plastificada.
- MANDOS:** Eléctricos volumétricos 5 secciones con regulación de presión digital.
- FILTROS:** En la cuba, entrada en bomba, en el cargador y autolimpiables.
- AGITACIÓN:** Multicañón.
- BARRAS:** Mirar barras aparte.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura.
- NEUMÁTICOS:** De tacos de 9,5 - 36. Opcional mayores.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 litros.
- CARGADOR:** Anticontaminante con filtro de aspiración.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.
- DOSIFICADOR - MEZCLADOR:** De productos incorporado.
- MARCADOR:** De espuma OPCIONAL.
- ELEVACIÓN:** Con paralelogramo.
- GUARDABARROS:** OPCIONAL.

DEPÓSITO DE POLIETILENO

MODELO **DYNAMIC**



**ORDENADOR BRAVO 300 D.P.A. (Distribución Proporcional al Avance)**  
**ORDENADOR INTEGRADO CON CONEXIÓN DIRECTA A LAS VÁLVULAS**

- Control automático de la distribución
- Control de hasta 7 válvulas de sección
- Posibilidad de excluir el ordenador para trabajo manual
- Memoria P/Datos relativos de hasta 19 parcelas

**VISUALIZACIÓN CONSTANTE**

- Velocidad Km/h
- Volumen de aplicación L/Ha
- Boquilla en uso
- Alarma de funcionamiento incorrecto
- N° de parcela en tratamiento

**VISUALIZACIÓN ALTERNATIVAMENTE**

- Superficie tratada / Distancia recorrida / Tiempo de trabajo
- Total litros distribuidos
- Tensión de la batería
- Nivel de depósito
- Presión
- Caudal L/mm

**CABLEADO ELÉCTRICO Y SENSOR DE VELOCIDAD**




**SISTEMA DE NAVEGACIÓN**

- Receptor GPS de alta calidad incluido que asegura precisión en la guía
- Compacto y portable - fácil de mover de vehículo a vehículo (con ventonsa e imán)
- La programación se hace en segundos - solo conéctelo, alimente el ancho de surco y listo
- Se adapta a cualquier operación del campo
- Modos de operación de línea recta (paralela) y curvas AB
- La pantalla muestra información completa de la orientación o una vista general del mapa
- Proporciona señales de velocidad tipo Radar para usarse con otros controles y monitores



**Página de Información**



Número del surco  
 Dirección hacia el surco  
 Distancia fuera de curso  
 Velocidad  
 Modo de guía (curva o línea)

**Página de Mapa**



Muestra la dirección deseada, la posición del vehículo y la distancia fuera del curso

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

**SISTEMA MULTIGIRO**

**EJE EXTENSIBLE**



COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

# MODELO *DYNAMIC*

## CHASIS ESPECIAL CON ESCALERAS Y BALCONES

ELEVACIÓN DE LAS BARRAS POR PARALELOGRAMO  
DOS PISTONES HIDRÁULICOS Y SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA

### CAPACIDADES

- 2000 L
- 2500 L
- 3000 L
- 3500 L
- 4000 L
- 4500 L

MEZCLADOR  
DOSIFICADOR



RUEDAS  
DE TACOS



SISTEMA MULTIGIRO  
CON EL CARDAN  
SIEMPRE RECTO

BOMBA PLASTIFICADA  
DE MEMBRANAS



EJE EXTENSIBLE

DEPÓSITO LAVAMANOS  
Y LAVACIRCUITOS  
INTEGRADOS EN LA CUBA



OPCIONAL  
BOMBA  
ROTATIVA  
CON MOTOR  
HIDRÁULICO

