

- CHASIS:** Especial tratado con pintura de poliéster con escaleras y balcones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De polietileno alta densidad con depósito lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De membranas de baja presión plastificada.
- MANDOS:** Eléctricos volumétricos 5 secciones con regulación de presión digital.
- FILTROS:** En la cuba, entrada en bomba, en el cargador y autolimpiables.
- AGITACIÓN:** Multicañón.
- BARRAS:** Mirar barras aparte.
- EJE:** Extensibles y elevables con suspensión neumática.
- NEUMÁTICOS:** De tacos de 9,5 - 36. Opcional mayores.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 litros.
- CARGADOR:** Anticontaminante con filtro de aspiración.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.
- MARCADOR:** De espuma OPCIONAL.
- MEZCLADOR - DOSIFICADOR:** Sí, incorporado.
- PANEL UNISELECT:** Sí, incorporado.
- PARALELOGRAMO:** Sí, y suspensión hidroneumática.
- GUARDABARROS:** Opcional.

ORDENADOR BRAVO 300 D.P.A. (Distribución Proporcional al Avance)
ORDENADOR INTEGRADO CON CONEXIÓN DIRECTA A LAS VÁLVULAS

- Control automático de la distribución
- Control de hasta 7 válvulas de sección
- Posibilidad de excluir el ordenador para trabajo manual
- Memoria P/Datos relativos de hasta 19 parcelas

VISUALIZACIÓN CONSTANTE

- Velocidad Km/h
- Volumen de aplicación L/Ha
- Boquilla en uso
- Alarma de funcionamiento incorrecto
- N° de parcela en tratamiento

VISUALIZACIÓN ALTERNATIVAMENTE

- Superficie tratada / Distancia recorrida / Tiempo de trabajo
- Total litros distribuidos
- Tensión de la batería
- Nivel de depósito
- Presión
- Caudal L/mm

CABLEADO ELÉCTRICO Y SENSOR DE VELOCIDAD




SISTEMA DE NAVEGACIÓN

- Receptor GPS de alta calidad incluido que asegura precisión en la guía
- Compacto y portable - fácil de mover de vehículo a vehículo (con ventosa e imán)
- La programación se hace en segundos - solo conéctelo, alimente el ancho de surco y listo
- Se adapta a cualquier operación del campo
- Modos de operación de línea recta (paralela) y curvas AB
- La pantalla muestra información completa de la orientación o una vista general del mapa
- Proporciona señales de velocidad tipo Radar para usarse con otros controles y monitores



Página de Información



Número del surco
 Dirección hacia el surco
 1.2 Distancia fuera de curso
 Velocidad
 Modo de guía (curva o línea)

Página de Mapa



Muestra la dirección deseada, la posición del vehículo y la distancia fuera del curso

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

DEPÓSITO DE POLIETILENO

MODELO MAGNUM



ARRASTRADO 4200 LTS



BARRAS HIDRÁULICAS 24 METROS



MODELO MAGNUM

CHASIS EN ACERO REFORZADO
CUBA POLIETILENO

ARRASTRADO
4200 LTS

PANEL
UNISELECT

CONJUNTO VÁLVULAS
ELECTRO-HIDRÁULICAS



SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
EN EL EJE
EJE EXTENSIBLE

MEZCLADOR
DOSIFICADOR



BOMBA
ROTATIVA
CON MOTOR
HIDRÁULICO

RUEDAS
DE TACOS

VÁLVULAS VOLUMÉTRICAS
CON MANDOS ELÉCTRICOS



BARRAS HIDRÁULICAS
DE 24 METROS



ESCALERAS
Y BALCONES
EN EL CHASIS

BOMBA ZETA 230 LTS/MIN

