

- CHASIS:** De acero laminado en frío especial viña con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRICIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial viña.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
- CONOS DE SALIDA:** 2 Tubos 225Ø 12 manoplas (4 por fila) con cierre antigoteo.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- TURBINA:** Doble turbina centrífuga con 60 palas de 510Ø.
- EMBRAGUE:** Grande con ferodos.
- CAJA DE TURBINA:** De fibra de vidrio reforzado PRFV V2.
- DISPOSICIÓN:** 3 Filas completas.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
- NEUMÁTICOS:** A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
- ENGANCHE GIRATORIO:** Sí, reforzado con rodamientos.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, homocinético, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.
- SUBIR Y BAJAR HIDRÁULICO:** Con pistones hidráulicos.
- PLEGADO DE LOS BRAZOS:** Con dos pistones independientes y muelle antichoque.
- INCLINACIÓN DE LOS BRAZOS:** OPCIONAL CON PARALELOGRAMO.
- ABATIR LAS BAJANTES:** OPCIONAL.
- ELECTROVÁLVULAS:** OPCIONAL.

MEDIDAS

SERIE VIÑA CORTA (Brazos no incluidos)

MODELO	Alto	Ancho	Giro	Largo	Peso
1000	1420	1350	1650	2800	610
1500	1450	1350	1650	3200	765
2200	1540	1650	1700	3500	850
3000	1590	1650	1850	4000	1050
4000	1780	1750	2200	4210	1650



OPCIONES:

- Inclinación de los brazos hidráulico independiente con paralelogramo.
- Bloque 5 elementos 5 maniobras con electroválvulas alivio.
- Opción 3 manoplas por cara.
- Eje tándem para terrenos difíciles.
- Disposición manoplas interiores cultivos estrechos.



* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

MODELO **Duo CenFort V-2**

MÁQUINA DE GRAN RENDIMIENTO

AL IR EL AIRE MÁS AGRUPADO ALCANZA MÁS



SOLO DOS TUBOS DE 225Ø MÁS CANTIDAD DE AIRE MAYOR VELOCIDAD

NO REPARTE Y DIVIDE EL AIRE A LA SALIDA DE LA TURBINA LO HACE AL FINAL ENTRE LAS CEPAS GRACIAS A LOS CANALIZADORES DE POLIÉSTER EN DOBLE CRUZ



MENOR ROZAMIENTO DEL AIRE, MÁS CAUDAL, MÁS VELOCIDAD, MENOS CV DE POTENCIA

MÁQUINA EQUIPADA CON UNA DOBLE TURBINA CENTRÍFUGA DE GRAN CAUDAL Y ALTA VELOCIDAD DE AIRE PARA ATRAVESAR BIEN LAS CEPAS. CON SÓLO 2 TUBOS DE 225Ø CONSEGUIMOS MÁS CANTIDAD Y MAYOR VELOCIDAD DE AIRE. ESTE NEBULIZADOR PUEDE REALIZAR TRATAMIENTOS MIXTOS SOLO CON LÍQUIDO O CON POLVO Y TAMBIÉN CON LÍQUIDO Y POLVO A LA VEZ.

MODELO **Duo CenFort V-2**

MÁQUINA DE GRAN RENDIMIENTO



DISPOSICIÓN DE MANOPLAS PARA CULTIVOS ESTRECHOS



CONJUNTO DOBLE TURBINA 510 Ø

GRUPO DE ACERO REFORZADO

RECOGIDO EN ORDEN DE MARCHA



CANALIZADOR EN DOBLE CRUZ



3 MANOPLAS POR FILA 6 COLECTORES 225Ø



EJE TÁNDEM PARA TERRENOS DIFÍCILES

Estas máquinas están equipadas con una doble turbina centrífuga de gran caudal y alta velocidad de aire para poder atravesar bien las cepas en vaso las cuáles requieren una gran potencia de aire para poder conseguir llegar a las uvas. Con solo dos tubos de 225 Ø conseguimos más cantidad y mayor velocidad de aire, el cual no se reparte y divide a la salida de la turbina, haciéndolo al final, por encima de la cepa. Gracias a sus enormes manoplas de salida dotadas de 5 boquillas consigue remover bien las cepas y penetrar hasta el centro de las mismas. Estos nebulizadores pueden hacer tratamientos MIXTOS solo con líquido o con polvo y también con líquido y polvo a la vez, además son especiales para bajo volumen y volumen alto sin modificaciones.

**SISTEMA V-2
DISPOSICIÓN 3 FILAS COMPLETAS 4 MANOPLAS POR FILA**

