

Los trituradores de la serie TRS-3H-ST trituran las ramas en 3 fases:

1. Selecciona los sarmientos pequeños entre las piedras y deja estas debajo y los sarmientos huecos arriba, arrastrándolos y haciendo una barrera con los trozos pequeños para que no quede ninguno. Recoge todos los **trozos pequeños** de los sarmientos. **No coge las piedras.**
2. Un eje Pick-up que los levanta y alinea hacia el molino disponiendo de un sistema de autolimpiado para que no se atasquen. Movido con un motor hidráulico con velocidad **regulable y reversible.**
3. Un eje con martillos totalmente encerrados y unos contragolpes especialmente diseñados rompen y desgarran los sarmientos que salen al exterior por sus cribas de taladros, totalmente destrozados y al tamaño deseado. Trabajando igual que **un molino.**

- Anchura de corte regulable.
- Altura regulable.
- Velocidad del alimentador regulable independientemente.
- Sentido de giro del alimentador reversible en ambos sentidos.
- Tamaño del triturado regulable.
- Enganches regulables.
- Triturado por martillos oscilantes.
- Alimentador autolimpiable, no se atasca.

## OPCIONES

- Ruedas giratorias para triturador.
- Regulador de caudal hidráulico.

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	ANCHURA DE TRABAJO	POTENCIA CV	PESO KG	ANCHO	ALTO	LARGO
TRS - 3H - 1200	1250-1850	30-40	605	1450	1300	1560
TRS - 3H - 1500	1500-2100	40-50	670	1700	1300	1560
TRS - 3H - 1800	1800-2400	50-60	800	2000	1300	1560

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

## MODELO **TRS - 3H - ST**

ESPECIAL PARA  
**VIÑA**  
**SARMIENTOS**



MOVIMIENTO HIDRÁULICO  
 DEL ALIMENTADOR  
 REGULABLE Y REVERSIBLE

CON ALIMENTADOR  
 CON MOTOR HIDRÁULICO  
 CON MOLINO



MODELO **TRS - 3H - ST**TRITURADOR ESPECIAL PARA  
VIÑA SARMIENTOSCON ALIMENTADOR  
CON MOTOR HIDRÁULICO  
CON MOLINOANCHURA DE CORTE  
REGULABLEGANCHOS  
REGULABLES**EI ALIMENTADOR** recoge y eleva los sarmientos con su velocidad regulable y su sistema autolimpiable hacen que no se atasque.**EI MOLINO** rompe y descarga los sarmientos que salen al exterior por su criba totalmente destrozados.TRITURADO POR  
MARTILLOS OSCILANTESENGANCHES  
REGULABLES**OPCIONAL**  
RUEDAS GIRATORIAS  
REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICOMOVIMIENTO HIDRÁULICO  
DEL ALIMENTADOR  
REGULABLE Y REVERSIBLE