

- ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE.
- ALTURA REGULABLE.
- ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE Y REVERSIBLE.
- TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE.
- GANCHOS DEL RECOGEDOR REGULABLES.
- RUEDAS GIRATORIAS Y BASCULANTES HACIA DENTRO.
- BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES.
- PUERTA TRASERA ABATIBLE.
- REGULADOR DE CAUDAL.
- TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA.
- SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE.
- SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE.
- MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO.
- CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE.
- SISTEMA DE ENGANCHE REVERSIBLE.

- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL



## DATOS TÉCNICOS

MODELO				 KG	 CV	 R.P.M	 MARTILLOS	 ROTOR	 CORREAS DENTADAS	 ALIMENTADOR	 ASPAS
TRS-3-G-H-1500	125	174	1020 + 500	775	60	540	9	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	10
TRS-3-G-H-1800	125	204	1020 + 500	860	70	540	12	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13
TRS-3-G-H-2000	125	224	1020 + 500	980	80	540	12	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13
TRS-3-G-H-2200	125	244	1020 + 500	1100	90	540	16	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	17

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

## MODELO **TRS - G - 3 - H**

ESPECIAL PARA  
**VIÑA Y OLIVOS**  
**REFORZADO**



**CON RUEDAS FIJAS DE SERIE**



**OPCIONAL**  
**RUEDAS GIRATORIAS**  
**RUEDAS ABATIBLES**

# MODELO **TRS - G - 3 - H**

**PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS**

## MEDIDAS

**1500**

**1800**

**2000**



CON BASTONES  
PARA COGER  
MÁS ANCHURA

## TRITURADOR ESPECIAL PARA VIÑA Y OLIVOS REFORZADO



CON RUEDAS FIJAS DE SERIE

**OPCIONAL**  
RUEDAS GIRATORIAS  
Y RUEDAS ABATIBLES



CON PUERTA  
ABATIBLE  
MANUALMENTE

CON TRITURADOR Y BARREDORA

