



EUROYEN
F O R K L I F T



Carretillas elevadoras de alto
rendimiento 2.500 Kg.
Diesel, gasolina y L.P.G.

CARRETILLA

FD25N

CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL				
CARACTERÍSTICAS	1,1	Fabricante	EUROYEN	
	1,2	Modelo	FD25N	
	1,3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.	Gasoil	
	1,4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado	Sentado	
	1,5	Capacidad de carga	Q (kg)	2500 Kg.
	1,6	Centro de carga	c (mm)	500
	1,8	Distancia de carga	x (mm)	465
	1,9	Distancia entre ejes	y (mm)	1550
	PESO	2,1	Peso sin carga	kg
2,2		Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	5470 / 830
2,3		Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	1410 / 1390
RUEDAS	3,1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.		S. E.
	3,2	Dimensiones ruedas delanteras		7.00x12x12 S.R.
	3,3	Dimensiones ruedas traseras		6.00x9x10 - S.R.
	3,5	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)		2X / 2
DIMENSIONES	4,1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	6° / 12°
	4,2	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	2000
	4,3	Elevación libre	h2 (mm)	80
	4,4	Altura de elevación	h3 (mm)	3000
	4,5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4220
	4,7	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2110
	4,8	Altura del asiento	h7 (mm)	1140
	4,12	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	265
	4,19	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	3575
	4,20	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	2505
	4,21	Ancho total estándar (b2 con eje ancho)	b1 (mm)	1158 / 1532
	4,22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	40 / 122 / 1070
	4,23	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		2A
	4,24	Ancho tablero portahorquillas	(mm)	1120
	4,31	Altura libre sobre el suelo al punto más bajo	m1 (mm)	120
4,32	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	195	
4,33	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	3515	
4,34	Pasillo de estiba con palet de 800 X 1200 mm	Ast (mm)	3915	
4,35	Radio de giro exterior	Wa	2250	
RENDIMIENTO	5,1	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	17 / 18
	5,2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	530 / 650
	5,3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	470 / 440
	5,5	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	N	17700 / 13200
	5,7	Pendiente superable con / sin carga	%	25 / 20
	5,10	Freno de servicio		Hidráulico
ACCIONAM	7,1	Motor térmico, fabricante / tipo		ISUZU-4JG2
	7,2	Potencia nominal según ISO 1585	Kw	44,9
	7,3	Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2450
	7,4	Número de cilindros / cubicaje	/ cm3	abr-59
	7,5	Consumo acorde el ciclo VDI	l / h	ene-00
OTROS	8,1	Control de tracción		Convertidor
	8,2	Presión de aceite para accesorios	bar	200
	8,4	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	76°)
	8,5	Tipo gancho de arrastre		Pasador

