



Tolerancias ISO

Rango de medida nominal en mm	Dimensiones* para medidas exteriores																
	d11	eS	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	js14	js16	k6	k10	k11	k12	m7
> 3	-20 -80	-14 -28	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	0 -40	0 -60	0 -100	+125 -125	+300 -300	+6 0	+40 0	+60 0	+120 0	+12 +2
> 3 s 6	-30 -105	-20 -38	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	0 -48	0 -75	0 -120	+150 -150	+375 -375	+9 +1	+48 0	+75 0	+120 0	+16 +4
> 6 s 10	-40 -130	-25 -47	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -36	0 -58	0 -90	0 -150	+180 -180	+450 -450	+10 +1	+58 0	+90 0	+150 0	+21 +6
> 10 s 18	-50 -160	-32 -59	0 -8	0 -11	0 -18	0 -27	0 -43	0 -70	0 -110	0 -180	+215 -215	+550 -550	+12 +1	+70 0	+110 0	+180 0	+25 +7
> 18 s 30	-65 -195	-40 -73	0 -9	0 -13	0 -21	0 -33	0 -52	0 -84	0 -130	0 -210	+260 -260	+650 -650	+15 +2	+84 0	+130 0	+210 0	+29 +8
> 30 s 50	-80 -240	-50 -89	0 -11	0 -16	0 -25	0 -39	0 -62	0 -100	0 -160	0 -250	+310 -310	+800 -800	+18 +2	+100 0	+160 0	+250 0	+34 +9
> 50 s 80	-100 -290	-60 -106	0 -13	0 -19	0 -30	0 -46	0 -74	0 -120	0 -190	0 -300	+370 -370	+950 -950	+21 +2	+120 0	+190 0	+300 0	+41 +11
> 80 s 120	-120 -340	-72 -126	0 -15	0 -22	0 -35	0 -54	0 -87	0 -140	0 -220	0 -350	+435 -435	+1100 -1100	+25 +3	+140 0	+220 0	+350 0	+48 +13
> 120 s 180	-145 -395	-85 -148	0 -18	0 -25	0 -40	0 -63	0 -100	0 -160	0 -250	0 -400	+500 -500	+1250 -1250	+28 +3	+160 0	+250 0	+400 0	+55 +15
> 180 s 250	-170 -460	-100 -172	0 -20	0 -29	0 -46	0 -72	0 -115	0 -185	0 -290	0 -460	+575 -575	+1450 -1450	+33 +4	+185 0	90 0	+460 0	+63 +17

Rango de medida nominal	Dimensiones* para medidas exteriores
> 3	+51 +26
> 3 s 6	+65 +35
> 6 s 10	+78 +42
> 10 s 14	+93 +50
> 14 s 18	+103 +60
> 18 s 24	+125 +73
> 24 s 30	+140 +88
> 30 s 40	+174 +112
> 40 s 50	+196 +136
> 50 s 65	+246 +172
> 65 s 80	+284 +210
> 80 s 100	+345 +258
> 100 s 120	+397 +310
> 120 s 140	+465 +365
> 140 s 160	+515 +415
> 160 s 180	+565 +465
> 180 s 200	+635 +520

Rango de medida nominal	Dimensiones* para medidas interiores				
> 3	+8	+12	+15	+90	+0.10 0
> 3 s 6	+8 0	+12 0	+15 0	+90 0	+0.12 0
> 6 s 10	+9 0	+15 0	+18 0	+110 0	+0.15 0
> 10 s 18	+11 0	+18 0	+21 0	+130 0	+0.18 0
> 18 s 30	+13 0	+21 0	+25 0	+160 0	+0.21 0
> 30 s 50	+16 0	+25 0	+30 0	+190 0	+0.25 0
> 50 s 80	+19 0	+30 0	+35 0	+220 0	+0.30 0
> 80 s 120	+22 0	+40 0	+46 0	+290 0	+0.35 0
> 120 s 180	+25 0	+46 0	+52 0	+365 0	+0.40 0
> 180 s 250	+29 0	+52 0	+60 0	+460 0	+0.46 0

*Dimensiones en mm según OIN ISO 286 (antes, OIN 7160 o DIN 7161)